

36.5° C



# SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

INSTALLAZIONE DI TERMOCAMERE PER LA MISURAZIONE ISTANTANEA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

**A. SISTEMI PER RILEVAZIONE MULTIPLA**

Aprile 2020

**TQ** TOTAL QUALITY  
LIVING

[www.tqliving.it](http://www.tqliving.it)



## Caratteristiche del sistema

La presente proposta è relativa a sistemi di misurazione della temperatura corporea che consentono la rilevazione istantanea del dato sulla base della radiazione infrarossa emessa dal corpo. Molteplici sono gli **ambiti di impiego** di questa tecnologia, ma i fenomeni contingenti vedono l'impiego di questi sistemi in situazioni di potenziale rischio sanitario e costituiscono un valido supporto nelle fasi di monitoraggio di importanti flussi di individui. Gli scenari applicativi vanno dagli **aeroporti**, alle **stazioni ferroviarie e metropolitane**. Utili applicazioni anche in **cliniche, ospedali, attività commerciali, siti portuali, complessi industriali, complessi immobiliari ad uso ufficio, studi medici e laboratori di analisi**.

## COMPONENTI DEL SISTEMA

### 01 Termocamera

<b>DS-2TD2617B / PA</b>	 AI Detection 160*120 thermal resolution 3 / 6 mm thermal lens (Recommended camera-target distance: 0.8-1.5 m / 1.5-3.0 m) 4 / 6 mm optical lens
<b>DS-2TD1217B / PA</b>	 AI Detection 160*120 thermal resolution 3 / 6 mm thermal lens (Recommended camera-target distance: 0.8-1.5 m / 1.5-3.0 m) 4 / 6 mm optical lens

### 02 Software

**Turret/Bullet Camera**  
**+ Tripod/Bracket**  
**+ iVMS-4200**  
**+ Laptop**

Accuracy:  $\pm 0.5^{\circ}C$





### 03 Personal Computer (escluso dall'offerta)



Rilevazione  
simultane  
fino a 30  
individui  
contemporan  
ei con le  
soluzioni  
HIKVISION

## OFFERTA ECONOMICA

### DESCRIZIONE

#### FORNITURE E ATTIVITA'

- Termo- camera HIKVISION  
N° 1 TELECAMERA modello DS2TD2617B/PA  
bullet o DS2TD2117B/PA dome
- Software  
Software Ivms 4200 installato su una  
postazione di lavoro esistente (esclusa dalla  
presente offerta), compresa la formazione del  
personale.
- Installazione del sistema:  
installazione della termo-camera, fornitura e  
posa in opera linea elettrica di alimentazione,  
linea dati fino alla postazione di lavoro PC  
(fino a 25 metri dalla postazione) in  
condizioni standard.

#### PREZZO DI VENDITA

Il prezzo per la fornitura del sistema e la sua  
posa in opera **è da preventivare**

#### GARANZIA E ASSISTENZA

La garanzia ha validità 1 anno dalla fornitura.  
Nel prezzo è compresa l'assistenza in caso di  
guasto per un anno

#### CONDIZIONI DI FORNITURA

30% acconto all'ordine  
70% ad installazione completata